







Wallgard


SUPERFICIE IMPERMEABLE CON CAPA PU
HIGIÉNICO Y HERMÉTICO
FÁCIL DE INSTALAR – VERTICALMENTE U HORIZONTALMENTE
DISEÑOS ATRACTIVOS Y FUNCIONALES




3388 011



3388 012



3388 013



3388 014



3388 015



3388 015



3388 016

DATOS TÉCNICOS	NORMAS	WALLGARD
Grosor de capa de uso	EN 429	1.3 mm
Tratamiento de la superficie		Capa PU
Grosor total	EN 428	1.3 mm
Peso total	EN 430	2 210 g/m ³
Estabilidad dimensional	EN 434	≤0.40%
Wetroom test	GBR Class VT	Aprovado
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1 BS 476: Part 7 AS/NZS 3837 UNI 8457 ASTM E84	Clase B s2 d0 Clase 1 Clase B Clase 1 Clase B
Resistencia al decoloramiento	EN ISO 105-B02	≥6
Resistencia química	EN 423	Buena resistencia
Resistencia a hongos y bacterias	DIN EN ISO 846-4/C	No favorece el crecimiento
Clean room test	ASTM F24/65 ASTM F51/00	Satisfactorio Clase A
Colores		6
Forma de entrega	EN 426	Rollos: aprox 30 m x 2 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

Granit Wallgard



PUR
Reinforced