



Vylon Plus

SUELO VINÍLICO HOMOGÉNEO
MEJOR RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y SUCIEDAD
PROTECCIÓN PU DE LA SUPERFICIE PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO
APTO PARA APLICACIONES DE ALTO TRANSITO
28 VERSÁTILES COLORES



531



532



533



534



535



536



537



538



539



540





541



542



543



544



545



546



547



548



549



550



551



552

INFORMACIÓN TÉCNICA

Vylon Plus



CE



Manufactured by:
Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby
SWEDEN

EN 649
Marleyfloor

DATOS TÉCNICOS	NORMAS	VYLON PLUS
Espesor Total		2.0 mm
Peso total		3.7 kg/m ²
Certificación	EN 649: 1997 EN 685	Paso Clases 34,43
Reacción al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Clase B _{fl} s1 ≥8 kW/m ² Paso
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS
Resistencia a la abrasión	EN 660.2	Clase M
Punzonamiento estático	EN 433	≤0.10 mm
Resistencia química		Buena resistencia a los productos diarios. El consejo esta disponible sobre la resistencia a productos específicos
Biológico	ISO 846	No favorece el crecimiento
Resistencia al descoloramiento	EN ISO 105-B02	Standard 6
Resistencia a las sillas con ruedas	EN 425	Satisfactorio
Industria Naval	Directiva de Equipamiento Marítimo 96/98 EC, emendado por la directiva 2002/75/EC	Aprobado
Calefacción bajo suelo		Conveniente a condición de que la superficie del subsuelo no exceda los 27C ^o
Colores		28
Forma de entrega	EN 426 Rollos	2 x 20 cm - 40 m ²
	EN 427 Baldosas	610 x 610 mm 5.95 m ² (16b)

PISOS VINÍLICOS HOMOGÉNEOS PLUS

